

## Campo - Feature #767

### Generate config headers automatically

24.04.2026 18:15 - Maximilian Seesslen

|                        |        |                             |             |
|------------------------|--------|-----------------------------|-------------|
| <b>Status:</b>         | Neu    | <b>Beginn:</b>              | 24.04.2026  |
| <b>Priorität:</b>      | Normal | <b>Abgabedatum:</b>         |             |
| <b>Zugewiesen an:</b>  |        | <b>% erledigt:</b>          | 0%          |
| <b>Kategorie:</b>      |        | <b>Geschätzter Aufwand:</b> | 0.00 Stunde |
| <b>Zielversion:</b>    |        | <b>Aufgewendete Zeit:</b>   | 0.00 Stunde |
| <b>CS Zielversion:</b> |        |                             |             |

#### Beschreibung

Install it to the target sysroot.

```
set(CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS ON)
[...]
add_custom_command(
  OUTPUT ${CMAKE_BINARY_DIR}/generated_defines.h
  COMMAND ${CMAKE_COMMAND}
    -DSOURCE_FILE=${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/src/button.cpp
    -DCOMMANDS=${CMAKE_BINARY_DIR}/compile_commands.json
    -P ${CMAKE_SOURCE_DIR}/cmake/extract_defines.cmake
  DEPENDS ${CMAKE_BINARY_DIR}/compile_commands.json
)

add_custom_target(generate_defines
  DEPENDS ${CMAKE_BINARY_DIR}/generated_defines.h
)
```

#### Historie

#1 - 24.04.2026 18:20 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#### Dateien

|                       |         |            |                     |
|-----------------------|---------|------------|---------------------|
| extract_defines.cmake | 2,19 KB | 24.04.2026 | Maximilian Seesslen |
|-----------------------|---------|------------|---------------------|